



HTProx (Contactless)



- قابل نصب بصورت مستقل (بدون نیاز به سیم کشی)
- قابل نصب بر روی انواع درب ها
- تکنولوژی خواندن کارت Contactless ISO 14443 BB.56 Mhz
- سرعت خواندن کارت (بازه زمانی خواندن کارت تا باز کردن قفل) ۲۱۰ میلی ثانیه
- منبع تغذیه ۴ باطری استاندارد AA
- عمر متوسط باطری ۲ سال
- سهولت استفاده برای معلولین (دارای بازر و خط بریل)
- عدم محدودیت برای صدور کارتهای مدیریتی
- حافظه ماندگار ثبت ۵۰۰ رکورد نهایی شامل تاریخ ، ساعت و مشخصات کارت
- قابلیت تنظیم فاصله زمانی بین باز شدن قفل و قفل شدن مجدد بعد از ورود به اتاق
- قفل اضافه با دستگیره داخلی (داخل اتاق جهت افزایش امنیت میهمان)
- دارای چراغ LED برای مواردیکه میهمان تمایل نداشته باشد کسی داخل اتاق شود
- قابل برنامه ریزی بر اساس نیاز (اداری ، دسترسی آزاد ، ...)
- دارای LED برای نشان دادن وضعیت شامل اخطار تمام شدن باطری
- ضد سرقت ، بدلیل عدم استفاده از Infrared LED و برد خارجی و ...
- قابل تهیه در ۵ رنگ نهایی
- قابل تهیه در ۵ نوع متفاوت سیستم قفل داخلی
- سایز ۲۸۵×۷۲×۵۰ میلیمتر (۱۱.۲×۲.۸×۱.۹ اینچ)
- تحمل رطوبت تا ۹۵٪ (بدون بخارات)

سایر ویژگیها ؛

- امکان حک کردن لوگو بر روی قفل
- قفل شدن مجدد بصورت اتوماتیک بعد از ورود (بدلیل افزایش امنیت)
- ارتقاء سیستم (قفلهای HT24 و HT28 به راحتی قابلیت ارتقاء سیستم به قفلهای مدل HTProx را دارند)

HTProx (Contactless)

استانداردها ؛

- ISO B ؛ پیشرفته ترین استاندارد جهان برای تجهیزات وایرلس

ISO B) استاندارد بین المللی پذیرفته شده در بسیاری از کشورها مانند امریکا ، ژاپن ، چین و ... می باشدو HT Prox اولین قفل الکترونیکی Stand alone می باشد که این استاندارد را دریافت نموده است .)

✓ تحقیقات نشان داده است که ۳۵۰ میلی ثانیه مدت زمان استناداری است که میهمان انتظار دارد تا قفل الکترونیکی باز شود ، پروسه خواندن کارت و باز شدن قفل در ۲۱۰ میلی ثانیه که در قفلهای Onity مشاهده می شود ، رضایت خاطر میهمانان را تامین می نماید .

✓ قفلهای HT Prox قابلیت ادغام با سایر قفلهای Onity مثل قفلهای مغناطیسی و یا قفلهای دوگانه در یک سیستم را دارد . (کلیه قفلها توسط یک سیستم کنترل می شوند)

✓ قفل HTProx قابل نصب در سیستمهای HT24W ، HT 22i و HT28Smart می باشد .